

# *Utilisation des filtres ND pour pose longue*

## **MATERIEL**

- Trépied
- Intervallomètre déclencheur
- Filtres ND8 et ND400
- Tablette : Application calcul temps de pose ND

## **REGLAGES APPAREIL**

- 100 ISO
- f/16
- MAP au 1/3 de l'image

## **PROCEDURE**

- Mettre l'appareil sur trépied.
- Rester en mode priorité ouverture (A).
- Régler sur 100 ISO.
- Régler sur f/16.
- Noter la vitesse calculée sans filtre.
- Visser le filtre ND.
- Passer en mode manuel (M).
- Désactiver l'autofocus (M).
- Désactiver le contrôle sensibilité auto.
- Régler la vitesse recalculée par l'appli si elle existe ( $\leq 30$  mn).
- Régler à la vitesse Bulb si la vitesse n'existe pas ( $> 30$  mn).
- Passer en mode télécommande.
- Connecter l'intervallomètre déclencheur.
- Régler l'intervallomètre : délai, durée.
- Déclencher.

## **RETABLIR EN FIN DE SEANCE**

- Le mode priorité ouverture (A).
- Réactiver l'autofocus automatique (M/A).
- Réactiver le contrôle sensibilité auto.
- Sortir du mode Télécommande.